

FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH FAZOS S.A.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 167

tel.: +48 32 285 20 65, fax: +48 32 285 29 32

www.fazos.com.pl, e-mail: fazos@fazos.com.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000027096

Regon: 272202610, NIP 645-00-00-115

Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A. 70 1750 1035 0000 0000 0638 2328

Kapitał zakładowy: 40.015.837,05 zł, opłacony w całości



Tarnowskie Góry, dn. 14.01.2010

ORLEN OIL Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 19

30-150 Kraków

Fax 12 665 5501

Sygn.: W/2010/01/ 133 /TK

Dotyczy : koncentratów cieczy hydraulicznych.

Dopuszcza się stosowanie następujących koncentratów:

HYDROKOP MINERAL

HYDROKOP SEMISYNTHETIC

HYDROKOP SYNTHETIC

produkcji ORLEN OIL Sp. z o.o. w Krakowie do sporządzania cieczy hydraulicznych typu HFAE i HFAS stosowanych w hydraulicznych obudowach zmechanizowanych produkcji FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach.

Stężenie oleju emulgującego w cieczy hydraulicznej powinno wynosić $1 \pm 3\%$ w zależności od jakości wody użytej do sporządzania cieczy hydraulicznej.

Ciecz hydrauliczna powinna być sporządzana zgodnie z Instrukcją producenta koncentratu opisującą sposób sporządzania i stosowania danego typu cieczy.

Z poważaniem

Rozdzielnik: Adresat, TK a/a

PROKURENT

mgr inż. Wojciech Czempiel

GRUPA FAMUR

40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51

tel +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77

